

### 1) Způsob instalace

Montáž na povrch (nástěnná montáž atd.)

Přenosné řešení (s držadlem)

Na přenosném kovovém stojanu (staveništní rozv.)

### 2) Materiál pouzdra



Plast ABS, šedá barva



Guma (pryž), černá barva

### 3) IP kód (stupeň ochrany)

IP44

IP54

IP65

### 4) Vybavenost přístrojů (jistice a chrániče)

Bez přístrojů, pouze vydrátovaná, bez dokumentace

Pouze jištěno (bez proudového chrániče)

Jištěno s proud. chráničem

### 5) Počet a druh zásuvek:



230V / 16A / s kolíkem



Datová zásuvka RJ 45



400V / 16A / 5 p / 6H



400V / 32A / 5 p / 6H



400V / 63A / 5 p / 6H



400V / 125A / 5 p / 6H

### Přívodky:



400V / 16A / 5 p / 6H



400V / 32A / 5 p / 6H



400V / 63A / 5 p / 6H



400V / 125A / 5 p / 6H

### 6) Přívodní kabel a vidlice:



Délka kabelu:

(m)

### Typ vidlice:



400V / 16A / 5 p / 6H



400V / 32A / 5 p / 6H



400V / 63A / 5 p / 6H



400V / 125A / 5 p / 6H

7)  Smyčkovací svorkovnice

ANO

NE

8)  Hlavní uzamykatelný vypínač (červeno-žlutý)

ANO

NE

9)  Podružný elektroměr (MID certifikace)

ANO

NE

10)  Požadavek na uzamčení modulového prostoru

ANO

NE

11) Jiné požadavky např. dodatečné jištění pro externí zařízení

ANO

NE